



Het uitschuifbordes geeft enige reikwijdte. Alle functies, ook rijden en sturen, kan men vanaf het werkplateau bedienen zodat deze machine uitermate geschikt is voor werkzaamheden waarbij men zich snel moet kunnen verplaatsen. Deze machines zijn veelal voorzien van non marking ruw terrein banden, waardoor er geen sporen op de vloer achterblijven. In combinatie met de pendelas heeft deze schaarhoogwerker goede terreineigenschappen. Optioneel kan de machine worden uitgerust met stempelpoten.



draaicirkel	4,60 m
snelheid	0,5-7,2 km/u
helling	35%
krachtbron	batterij 48V 225 Ah
banden	non-marking RT
toepassing	binnen/buiten
platformverlenging	1,52 m
belasting verlenging	136 kg
aantal personen	4 binnen / 2 buiten



GENIE GS-3369 DC

werkhoogte	A	11,75 m	totale lengte	F	3,12 m
platformhoogte		9,75 m	totale breedte	G	1,75 m
platformlengte	C	2,79 m	hoogte incl. leuning	E	2,59 m
platformbreedte	D	1,60 m	hoogte excl. leuning		1,92 m
wielbasis	H	2,29 m	max. belasting		454 kg
grondspeling	I	24,00 cm	gewicht		3.623 kg

al onze hoogwerkers zijn voorzien van een geldige veiligheidskeur